



GUMMIPLADE EPDM/SBR

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Indlæg (Antal)	Farve	TEKNISKE DATA					BESTANDIGHED				
					Spec. vægt g/cm ³	Shore A	Brudstyrke (MPa)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
EPDM/SBR KVALITETER														
EPDM/SBR 40	Meget blød EPDM kvalitet med god modstandsdygtighed over for ældning & Ozon samt fortyndet syre og lud	1-10 mm = 1,4x10 mtr 12-25 mm = 1,4x5 mtr 30-50 mm = 1,4x2,5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,35	42	7	550	-25/+100	-	-	+	+	+
EPDM/SBR 50	Blød EPDM kvalitet med god modstands- dygtighed over for ældning & Ozon samt fortyndet syre og lud	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,2/1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,35	50	5	300	-30/+90	-	-	+	+	+
EPDM/SBR 65	EPDM kvalitet med medium hårdhed, modstands dygtig over for ældning & Ozon samt fortyndet syre og lud	1-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Uden indlæg 1 indlæg 2 indlæg	Sort	1,4	65	3,5	250	-20/-90	-	-	+	+	+
EPDM/SBR 80	Hård EPDM kvalitet modstands dygtig over for ældning & Ozon samt fortyndet syre og lud	1-2 mm = 1,4 x 20 mtr 3-10 mm = 1,4 x 10 mtr	Uden indlæg	Sort	1,3	80	5	200	-20/+90	-	-	+	+	+
EPDM Super 70 E9614	EPDM kvalitet med medium hårdhed, modstands dygtig over for ældning & Ozon samt fortyndet syre og lud	1-2 mm = 1,4x 20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr 8 mm = 1,4x 5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,22	70	9	200	-40/+120	-	-	++	++	++
EPDM Varme KTW70 E628	EPDM kvalitet med medium hårdhed, modstands dygtig over for ældning & Ozon samt fortyndet syre og lud. Med drikkevands tilladelse	1-2 mm = 1,4x 20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr 8-10 mm = 1,4x 5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,12	70	11	250	-40/+120	-	-	++	++	++
EPDM 60 FDA	Fødevaregodkendt EPDM kvalitet med medium hårdhed, modstands dygtig over for ældning & Ozon samt fortyndet syre og lud	1-2 mm = 1,4x 20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-50 mm = 1,4x 5 mtr	Uden indlæg	Hvid	1,45	60	5	300	-30/+100	-	-	+	+	+

BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk
Ændringer forbeholdt.