



GUMMIPLADE NBR/SBR (NITRIL GUMMI / STYREN-BUTADIEN)

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Indlæg (Antal)	TEKNISKE DATA						BESTANDIGHED				
				Farve	Spec. vægt g/cm ³	Shore A	Brudstyrke (MPa)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
NR/SBR KVALITETER														
NBR/SBR50	Blød perbunan kvalitet med gode olie & fedtbestandige egenskaber	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,35	50	4	250	-20/+70	+	-	0	0	-
NBR/SBR65	Medium hårdhed. Perbunan kvalitet med gode olie & fedtbestandige egenskaber	1-2 mm = 1,2/1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,2/1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,2/1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,2/1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Uden indlæg 1 indlæg 2 indlæg	Sort	1,5	65	4	250	-20/+70	+	-	0	0	-
NBR/SBR80	Hård perbunan kvalitet med gode olie & fedtbestandige egenskaber	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,5	80	4	250	-20/+70	+	-	0	0	-

BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.