



GUMMIPLADE NBR (NITRIL GUMMI)

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Indlæg (Antal)	Farve	TEKNISKE DATA					BESTANDIGHED				
					Spec. vægt g/cm ³	Shore A	Brudstyrke (MPa)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
NBR KVALITETER														
NBR GAS 80 P518	Perbunan kvalitet med gode olie & fedtbestandige Egenskaber tilladt til gas DIN 3535 del 1-3	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Uden indlæg	Sort	1,53	80	13	250	-15/+80	++	+	+	+	-
NBR SUPER 60 P534	Medium hårdhed. Perbunan kvalitet med ekstra gode olie & fedtbestandige egenskaber	1-2 mm = 1,2/1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,2/1,4x10 mtr	Uden indlæg	Sort	1,19	60	11	400	-20/+80	++	++	+	+	-

BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.