



GUMMIPLADE NR/SBR (NATUR GUMMI / STYREN-BUTADIEN)

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Indlæg (Antal)	TEKNISKE DATA						BESTANDIGHED				
				Farve	Spec. vægt g/cm ³	Shore A	Brudstyrke (MPa)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
NR/SBR KVALITETER														
NR/SBR 50	Blød standard kvalitet Med gode mekaniske egenskaber	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,5	50	3	300	-20/+70	-	-	-	0	-
NR/SBR 65	Medium hårdhed standard kvalitet Med gode mekaniske egenskaber	1-10 mm = 1,2/1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,2/1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,2/1,4x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,2/1,4x5 mtr	Uden indlæg 1 indlæg 2 indlæg	Sort	1,5	65	3	200	-20/+90	-	-	-	0	-
NR/SBR 80	Hård standard kvalitet Med gode mekaniske egenskaber	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,5	80	3	200	-30/-70	-	-	-	0	-
NR/SBR45 FDA-CFR 177.2600	Blød fødevarer-godkendt kvalitet egnet til langvarig kontakt med fødevarer	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Uden indlæg	Hvid	1,28	45	12	550	-30/-70	-	-	-	0	-
NR/SBR60 BGA Kat. 4	Medium hårdhed fødevar- er-godkendt kvalitet egnet til langvarig kontakt med fødevarer	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Uden indlæg	Hvid	1,43	65	8	550	-30/-70	-	-	-	0	-
BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG														

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.