



## SLIDGUMMI

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Slidtab mm <sup>3</sup> (ca)	TEKNISKE DATA						BESTANDIGHED				
				Farve	Spec. vægt g/cm <sup>3</sup>	Shore A	Brudstyrke (MPA)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
<b>SLIDGUMMI KVALITETER</b>														
SSG40	Blød, første klasses slidgummikvalitet med særdels gode mekaniske & tekniske egenskaber. God slidbestandighed og høj kærstyrke.	1-10 mm = 1,4 x10 mtr 12-20 mm = 1,4 x 5 mtr	118	Sort	1,0	40	19	600	-20/+70	-	-	0	0	0
RSG45	Blød, første klasses slidgummikvalitet med gode mekaniske & tekniske egenskaber. God slidbestandighed og høj kærstyrke.	4-10 mm = 1,4 x10 mtr 12-30 mm = 1,4 x 5 mtr 40-50 mm = 1,4 x2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4 x 5 mtr (fåes også med klæbelag)	110	Rød	1,1	45	16	600	-20/+90	-	-	0	0	0
SSG60	Første klasses slidgummikvalitet med gode mekaniske & tekniske egenskaber. God slidbestandighed og høj kærstyrke.	2 mm = 1,4 x 20 mtr 4-10 mm = 1,4 x 10 mtr 12-30 mm = 1,4 x 5 mtr 40-50 mm = 1,4 x 2,5 mtr Eller 40-50 mm = 1,4x5 mtr (fåes også med klæbelag og i 2000 mm bredde)	120	Sort	1,2	60	15	400	-30/-70	-	-	0	0	0

BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.