



SILIKONE

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Indlæg (Antal)	TEKNISKE DATA						BESTANDIGHED				
				Farve	Spec. vægt g/cm ³	Shore A	Brudstyrke (MPA)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig,ozon m.m.)
SILIKONE KVALITETER														
Silikone R40 Rød	Blød standard kvalitet med gode varme- og kuldebestandige egenskaber, samt god modstanddygtighed over for forskellige syrer samt lud og ældning	1-6 mm = 1,2 x 10 mtr 8-10 mm = 1,2 x 5 mtr	Uden indlæg	Rød	1,15	40	6	350	-60/+220	0	0	++	++	++
Silikone R60 Rød	Standard kvalitet med gode varme- og kuldebestandige egenskaber, samt god modstanddygtighed over for forskellige syrer samt lud og ældning	1-6 mm = 1,2 x 10 mtr 8-10 mm = 1,2 x 5 mtr	Uden indlæg	Rød	1,15	60	6	350	-60/+220	0	0	++	++	++
Silikone T40 Transparent	Blød standard kvalitet med gode varme- og kuldebestandige egenskaber, samt god modstanddygtighed over for forskellige syrer samt lud og ældning	1-6 mm = 1,2 x 10 mtr 8-10 mm = 1,2 x 5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,15	40	5	350	-60/+220	0	0	++	++	++
Silikone T50 Tranparent	Blød standard kvalitet med gode varme- og kuldebestandige egenskaber, samt god modstanddygtighed over for forskellige syrer samt lud og ældning	1-6 mm = 1,2 x 10 mtr 8-10 mm = 1,2 x 5 mtr	Uden indlæg	Trans- parant	1,15	50	5	350	-60/+220	0	0	++	++	++
Silikone T60 Tranparent	Standard kvalitet med gode varme- og kuldebestandige egenskaber, samt god modstanddygtighed over for forskellige syrer samt lud og ældning	1-6 mm = 1,2 x 10 mtr 8-10 mm = 1,2 x 5 mtr	Uden indlæg	Trans- parant	1,15	60	5	350	-60/+220	0	0	++	++	++
Silikone S60 Sort	Standard kvalitet med gode varme- og kuldebestandige egenskaber, samt god modstanddygtighed over for forskellige syrer samt lud og ældning	1-6 mm = 1,2 x 10 mtr 8-10 mm = 1,2 x 5 mtr	Uden indlæg	Sort	1,15	40	5	350	-60/+220	0	0	++	++	++
Silikone B60 Blå	Standard kvalitet med gode varme- og kuldebestandige egenskaber, samt god modstanddygtighed over for forskellige syrer samt lud og ældning	1-6 mm = 1,2 x 10 mtr 8-10 mm = 1,2 x 5 mtr	Uden indlæg	Blå	1,15	40	5	350	-60/+220	0	0	++	++	++

BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.