

SBK



SKANCROSS XE 500/3-2 4+2 Y



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)




Slidtab maks. 150 mm³



Temperaturbestandighed
-30°/+70° C (kortvarigt -40°/+80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



FAKTA	
Brudstyrke N/mm	500
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	50
Standard dæklag mm	4+2
Kvalitetsbetegnelse	Y
Gummitype dæklag	SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	3 x EP/2 x EM
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	12,0
Vægt kg/m ² ca.	12,6
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	500
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	400
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.