

# SBK



## SKANCROSS XE 800/5-2 4+2 OIL-GM



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-25°/+70° C (kortvarigt -30°/+80° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Medium oliebestandighed over for  
animalsk & vegetabilsk olie

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	<b>800</b>
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	<b>80</b>
Standard dækklag mm	4+2
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GM
Gummitype dækklag	NBR/SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	5 x EP/2 x EM
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	14,3
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	16,2
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	800
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	630
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.