


# SBK



## SKANKOP EP 1000/5 2+2 T180



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-30°/+180° C (kortvarigt -35°/+200° C)



Omgivelsestemperatur maks. 50° C  
Min/maks: -30°/+150° C. Læs mere [klik her!](#)

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	1000
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	91
Standard dækklag mm	2+2
Kvalitetsbetegnelse	T180
Gummitype dækklag	EPDM
Gummitype kerne	EPDM
Farve	Sort
Antal duge	5
Dugtype	EP200
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	10,6
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	11,6
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	800
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	630
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.