

SBK



SKANKOP EP 1250/4 1+3 Y



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 150 mm³



Temperaturbestandighed
-30°/+70° C (kortvarigt -40°/+80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)

| FAKTA | |
|--|---|
| Brudstyrke N/mm | 1250 |
| Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm | 114 |
| Standard dækklag mm | 1+3 |
| Kvalitetsbetegnelse | Y |
| Gummitype dækklag | SBR |
| Gummitype kerne | SBR |
| Farve | Sort |
| Antal duge | 4 |
| Dugtype | EP315 |
| Kæde | Polyester |
| Skud | Polyamid |
| Forlængelse maks. % | 2,5 |
| Total tykkelse mm ca. | 11,5 |
| Vægt kg/m ² ca. | 13,2 |
| Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm | 800 |
| Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm | 630 |
| Ved mindre tromler | Konsulter os venligst |
| VIGTIGT ! | Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle |

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.