

SBK



SKANKOP EP 630/3 1+3 OIL-GM-K



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-25°/+70° C (kortvarigt -30°/+80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Medium oliebestandighed overfor
animalsk & vegetabilsk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

| FAKTA | |
|--|-----------------------|
| Brudstyrke N/mm | 630 |
| Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm | 57 |
| Standard dækklag mm | 1+3 |
| Kvalitetsbetegnelse | OIL-GM-K |
| Gummitype dækklag | NBR/SBR |
| Gummitype kerne | SBR |
| Farve | Sort |
| Antal duge | 3 |
| Dugtype | EP160 |
| Kæde | Polyester |
| Skud | Polyamid |
| Forlængelse maks. % | 2,5 |
| Total tykkelse mm ca. | 7,0 |
| Vægt kg/m ² ca. | 8,0 |
| Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm | 500 |
| Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm | 400 |
| Ved mindre tromler | Konsulter os venligst |

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.