


SBK



SKANKOP EP 800/5 2+2 T180



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-30°/+180° C (kortvarigt -35°/+200° C)



Omgivelsestemperatur maks. 50° C
Min/maks: -30°/+150° C. Læs mere [klik her!](#)

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	800
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	72
Standard dækklag mm	2+2
Kvalitetsbetegnelse	T180
Gummitype dækklag	EPDM
Gummitype kerne	EPDM
Farve	Sort
Antal duge	5
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	10,5
Vægt kg/m ² ca.	11,2
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	630
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	500
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.