

# SBK



## SKANKOP DUOPLY 1000/2 1+3 ATEX-FDA-OIL-GS



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-20°/+80° C (kortvarigt -25°/+120° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed overfor  
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



I overensstemmelse med 1935/2004/EC  
samt FDA 177.2600 (vandige fødevarer)



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"



FAKTA	
Brudstyrke N/mm	1000
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	91
Standard dækklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	ATEX-FDA-OIL-GS
Gummitype dækklag	NBR/PVC
Gummitype kerne	NBR/PVC
Farve	Hvid
Antal duge	2
Dugtype	SW500
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	0,8
Total tykkelse mm ca.	10,2 / 10
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	11,3 / 11,1
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	800 / 800
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	630 / 630
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst
<b>VIGTIGT !</b>	<b>Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle</b>



### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.