


# SBK



## SKANKOP MONOPLY 400/1 1+3 ATEX-FCM-OIL-GS



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-20°/+80° C (kortvarigt -25°/+90° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed over for  
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



I overensstemmelse med 1935/2004/EC  
(alle fødevarer)



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"



FAKTA	
Brudstyrke N/mm	<b>400</b>
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	<b>36</b>
Standard dækklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	ATEX-FCM-OIL-GS
Gummitype dækklag	NBR/PVC
Gummitype kerne	NBR/PVC
Farve	Hvid
Antal duge	1
Dugtype	SW400
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	0,8
Total tykkelse mm ca.	6,0
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	7,9
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	250
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	200
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst
<b>VIGTIGT !</b>	<b>Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle</b>



### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.