

SBK



SKANKOP PP 800/4 HOT OIL 2+2



Antistatisk iht. ISO284/EN20284/DIN22104
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 180 mm³



-20°/+120° C



Maksimal oliebestandighed overfor
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	800
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	50 (grundet dugtype)
Standard dæklag mm	2+2
Kvalitetsbetegnelse	HOT-OIL
Gummitype dæklag	NBR
Gummitype kerne	NBR
Farve	Sort
Antal duge	4
Dugtype	PP200
Kæde	Polyamid
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	9,3
Vægt kg/m ² ca.	12,3
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	500
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	400
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.