

SBK



SKANPLY EP 250/2 3+1 ATEX-FCM-OIL-GS



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-20°/+80° C (kortvarigt -25°/+100° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed over for
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



I overensstemmelse med 1935/2004/EC
(alle fødevarer)



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"



FAKTA	
Brudstyrke N/mm	250
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	25
Standard dækklag mm	3+1
Kvalitetsbetegnelse	ATEX-FCM-OIL-GS
Gummitype dækklag	NBR/PVC
Gummitype kerne	NBR/PVC
Farve	Hvid
Antal duge	2
Dugtype	EP125
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	6,2
Vægt kg/m ² ca.	8,9
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	250
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	200
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	160
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst



Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.