



SKANPLY EP 400/3 4+2 ATEX-FCM-OIL-GS

-  Antistatisk iht. EN ISO 284:2012 ($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)
-  Slidtab maks. 200 mm³
-  Temperaturbestandighed -20°/+80° C (kortvarigt -25°/+100° C)
-  Omgivelsestemperatur
Principielt som angivet under temperaturbestandighed, men med begrænsninger – **Læs mere!**
-  Maksimal oliebestandighed over for animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie
-  Flammehæmmende iht. ISO340 "K"
-  I overensstemmelse med EC 1935/2004 (alle fødevarer)



FAKTA

Brudstyrke N/mm	400
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	40
Standard dæklag mm	4+2
Kvalitetsbetegnelse	ATEX-FCM-OIL-GS
Gummitype dæklag	NBR/PVC
Gummitype kerne	NBR/PVC
Farve	Hvid
Antal duge	3
Dugtype	EP125
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	9,0
Vægt kg/m ² ca.	12,5
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	315
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	250
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	200
Ved mindre tromler Konsulter	Konsulter os venligst



Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.