

# SBK



## SKANPLY EP 500/3 6+2 T220



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-30°/+220° C (kortvarigt -35°/+230° C)



Omgivelsestemperatur maks. 50° C  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	<b>500</b>
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	<b>50</b>
Standard dæklag mm	6+2
Kvalitetsbetegnelse	T220
Gummitype dæklag	EPDM
Gummitype kerne	EPDM
Farve	Sort
Antal duge	3
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	11,0
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	14,0
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	400
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	315
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	250
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.