

SBK



SKANPLY Rip Stop EP 500/3-1 5+3 Y



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 150 mm³



Temperaturbestandighed
-30°/+70° C (kortvarigt +80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	500
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	50
Standard dækklag mm	5+3
Kvalitetsbetegnelse	Y
Gummitype dækklag	SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	3
Dugtype	EP160 + Rip Stop i dækklag - Ø1,38 mm – deling ca. 8 mm
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	13,0
Vægt kg/m ² ca.	13,6
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	400
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	300
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	250
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.